

Описание товара Напольный ИБП Kehua KR3000- RM Li



Характеристики

Полная мощность	3 кВА
Активная мощность	2.7 кВт
Фазы на входе	1 фаза
Фазы на выходе	1 фаза
Форм-фактор	универсальный
Модель	Kehua KR3000-RM Li
Номинальное входное напряжение	176
Номинальный диапазон входного напряжения	176-295 В
Входной коэффициент мощности	≥ 0.99
Номинальное выходное напряжение	208/220/230/240 В
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус
Выходная частота	50/60 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.9
Перегрузочная способность	1 мин. ≤ 130 , 1 сек. ≤ 150 , 200 мс > 150

Тип выходного соединения	1×IEC 320 C19, 6×IEC 320 C13
Наличие байпас	да
Наличие встроенных аккумуляторов	да
Ток заряда	4 А
Интерфейсные порты	USB+SNMP/RS485
Аварийное отключение (ЕРО)	да
Индикация	ЖК-дисплей с синей подсветкой, отображающий текущее состояние
Температура эксплуатации	0 - 60 °С
Относительная влажность при эксплуатации	0-95%
Уровень шума	меньше 55 дБ
Габаритные размеры ИБП	438×570×87(2U) мм
Масса	16.1 кг
Страна происхождения	Китай
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.