

Описание товара Дизельный генератор ПСМ

ADDo-60



Характеристики

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Мощность номинальная | 60 кВт (75 кВА) |
| Мощность максимальная | 66 кВт (83 кВА) |
| Коэффициент мощности | 0.8 cos φ |
| Напряжение | 230/400 В |
| Исполнение | открытое |
| Пуск | электростартер |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
| Ток | 108 А |
| Модель | ПСМ ADDo-60 |
| Производитель двигателя | Doosan |
| Модель двигателя | D1146 |
| Рабочий объем двигателя | 8.07 л |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Объем системы охлаждения | 34 л |
| Объем системы смазки | 15.5 л |
| Ресурс до капитального ремонта | 40000 м/ч |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Топливо | дизель |
| Объем топливного бака | 150 л |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 20.6 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 15.9 л/ч |

| | |
|---|----------------|
| Время автономной работы при 100% мощности | 7.3 ч |
| Время автономной работы при 75% мощности | 9.4 ч |
| Рейтинг экономичности | 3.2 |
| Число фаз | 3 |
| Производитель генератора | Marelli Motori |
| Модель генератора | MXB 225 SA4 |
| Класс изоляции | H |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
| Производитель панели управления | Deif |
| Модель панели управления | CGC-400 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Масса | 1600 кг |
| Длина | 2250 мм |
| Ширина | 850 мм |
| Высота | 1600 мм |
| Страна происхождения | Россия |
| Гарантия | 1 год |
| Бренд | ПСМ |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.