

Описание товара Кофемашина Eversys CAMEO

c'2 mcts tempest



Описание

Кофемашина **Eversys Cameo c'2 mcts** используется на предприятиях общественного питания для приготовления кофе эспрессо и капучино. Модель оснащена сенсорным управлением, керамическими жерновами, мощным и тихим мотором и системой вентиляторов, позволяющих отводить тепло от кофейных зерен. Полностью автоматическая система позволяет приготовить кофе такого же высокого качества, как при ручном приготовлении профессионалом. Бойлер выполнен из стали, шланг - из нержавеющей стали.

Особенности:

- 15,7-дюймовый сенсорный экран
- Улучшенная система e'Foam позволяет текстурировать молоко по типу продукта за счет системы микродозировки воздуха
- Система электронного молочного текстурирования с нагревательным парообразующим модулем позволяет добиться разной текстуры молока для различных молочных напитков
- Система VTT: возможность регулировки температуры воды для приготовления различных видов чая
- 3 способа приготовления молочных напитков: ручной, автоматический и раздельное приготовление молока и эспрессо в один этап
- Возможность приготовления 2 напитков одновременно
- Вместительная заварочная камера для приготовления напитков большего объема за 1 цикл
- Электронная система трамбовки кофе для достижения стабильного качества напитков
- 2 отдельных бойлера для пара и эспрессо для обеспечения стабильной температуры и высокой производительности
- Реверсивная система экстракции
- Возможность автоматической настройки кофемолки без участия бариста: интеллектуальная

настройка помола и времени экстракции

- Кофейный бункер с замком
- USB-подключение
- Возможность установки SD-Card
- Технология e' CONNECT: система отслеживания и обработки данных в реальном времени из любой точки мира
- Возможность работы от подстоечного холодильника

Дополнительные характеристики:

- Производительность:
 - 140 /175 эспрессо/час с экстракцией 23 сек.
 - 140 /175 капучино/час
 - 150 чашек горячей воды/час объемом 150 мл
- Объем бойлера:
 - Пар: 1,8 л
 - Эспрессо: 0,8 л
- Емкость бункера для зерна: 2х 1,2 кг
- Емкость заварочного устройства: от 6 до 24 г
- Потребление электроэнергии:
 - В рабочем режиме: от 2,3 до 8,1 кВт
 - В режиме ожидания: менее 0,002 кВт
- Высота дозатора кофе: от 80 до 185 мм
- Максимальная высота чашки:
 - Кофе: 165 мм
 - Чай: 150 мм
- Высота работы от бутылки: 1 м
- Подключение воды:
 - Длина шланга: 2 м
 - Диаметр шланга: 16 / 22 мм
 - Винт: G3/8
- Давление воды: от 2,5 до 4 бар
- Качество воды:
 - Общая жесткость: от 5 до 8 °dGH (89-142 ppm)
 - Карбонатная жесткость: max 6 °dKH (107 ppm)
 - pH Оптимально: от 7 до 7,2

Опции (заказываются отдельно):

- Холодильник / подогрев чашек
- Сброс отходов под стойку

Характеристики

Разновидность кофемашины	суперавтомат
Высота группы	высокая
Производительность	от 140 до 175 чашек/час
Объем бойлера	0.8 л
Тип кофе	зерновой
Капучинатор	Да
Встроенная кофемолка	Да
Подключение к водопроводу	Да
Напряжение	380 В, 220 В
Мощность	от 3 до 8.3 кВт
Ширина	430 мм
Глубина	600 мм
Высота	580 мм
Вес (без упаковки)	63 кг
Цвет	серый, черный
Страна производства	Швейцария

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.