

Коммерческое предложение от 10.06.2025

Наименование товара: Упаковщик вакуумный Henkelman Falcon 80 AKL с опцией газонаполнения

Ссылка на товар:

https://prom-katalog.ru/catalog/upakovochnye-mashiny/upakovshchik_vakuumnyj_henkelman_falcon_80_akl_s_opciej_gazonapolneniya



Описание

Аппарат **Henkelman Falcon 80 AKL** позволяет создать вакуумную упаковку для различных типов продуктов, от мяса и рыбы до овощей и сыров, а также для фармацевтической, электронной и прочей непищевой продукции. Такой метод упаковки позволяет предотвратить попадание бактерий, тем самым увеличивая срок годности, сохранить необходимый уровень влаги и уберечь от заветривания.

Упаковщик найдет применение в заведениях розничной торговли, местах общественного питания, аптеках и т.д.

Особенности:

- Цифровое управление:
 - Управление по времени
 - Временной датчик
 - Автоматическое программирование
 - 10 предустановленных программ

- Цифровая программа обслуживания помпы
- Автоматическое напоминание замены масла
- Счетчик работы машины
- Кнопка "СТОП" для частичной или полной остановки цикла
- Функция газозаполнения - впрыск пищевого газа для защиты продукта и увеличения сроков годности
- Функция мягкого обжима - контролируемая декомпрессия для защиты продукта и упаковки
- Корпус из нержавеющей стали
- Вакуумная камера из алюминиевого сплава
- Алюминиевая крышка с окном
- Легкозаменяемые силиконовые держатели
- Механизм запайки смонтирован в крышке
- Вставки для регулирования высоты вакуумной камеры

Дополнительные характеристики:

- Продолжительность цикла: 15-40 сек.
- Примерный расчет производительности: 900 пакетов 160x250 мм / час
- Длина сваривающей планки: 800x500 мм
- Максимальный размер продукта: 500x755 мм
- Размер укладочного стола: 500x755 мм
- Габариты в упаковке: 1080x960x1400 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Сенсорный датчик:
 - Давление вакуума и газа в процентах для более точных и постоянных результатов упаковки
 - Автоматическое программирование
 - 10 предустановленных программ
 - Функция Вакуум плюс
- Сенсорный датчик быстрой остановки H₂O:
 - Давление вакуума в процентах и определяет точку кипения продукта
 - Для уменьшения времени цикла и защиты продукта
- Запайка-обрезка:
 - 1x 3,5 мм выпуклая запаечная струна
 - 1x 1,1 мм круглая обрезная струна с независимой временной настройкой (термоусадочные вакуумные пакеты)
- Широкая запайка: 1x 8 мм широкая струна
- Биактивная запайка - нижняя и верхняя запаечные планки по 5 мм для широкой надежной запайки (алюминиевых и толстых пакетов)
- Наклонная вставка для эффективной упаковки жидких продуктов
- Сервисный набор для стандартного обслуживания
- Специальное исполнение машины для отдельных продуктов или условий

- Специальное антистатическое исполнение ESD

Характеристики

Тип установки	напольный
Количество камер	1 камера
Длина планки	от 500 до 800 мм
Двойная запайка	Да
Производительность насоса	100 м3/ч
Газонаполнение	Да
Размеры камеры	800x570x235 мм
Напряжение	380 В
Мощность	от 3 до 5 кВт
Ширина	900 мм
Глубина	820 мм
Высота	1070 мм
Вес (без упаковки)	227 кг
Вес (с упаковкой)	273 кг
Страна производства	Нидерланды

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.