

Описание товара Индикатор весовой CAS CI-200S



Описание

Весовой индикатор **CAS CI-200S** используется совместно с платформенными и напольными весами на перерабатывающих предприятиях, складских комплексах и в транспортных компаниях. Модель оснащена светодиодным дисплеем. Корпус выполнен из нержавеющей стали.

Особенности:

- Интерфейс RS-232
- Счетный режим - возможность подсчета количества одинаковых деталей
- Подключение до 8 тензодатчиков (при условии сопротивления тензодатчика 350Ω)
- Усреднение показаний нестабильных грузов: можно взвешивать емкости с жидкостью, животных, или проводить взвешивания в условиях вибрационных нагрузок на производстве
- Использование ID товаров
- Ввод тары с клавиатуры
- Запоминание показаний при непредвиденном отключении питания
- Функция диагностики
- Настенное крепление и крепление на стойку
- Автоматическое отключение
- Работа от перезаряжаемых аккумуляторов или адаптера

Характеристики:

- Температурный режим: от -10 до 40 °C
- Класс точности: III
- Высота цифр: 25 мм
- Скорость АЦП: 80 Гц
- Чувствительность: 2 μV/d
- Напряжение: 220 В

- Предел установки нуля: 0-2 мВ
- Внутренняя разрешающая способность: 1/520000 АЦП
- Внешняя разрешающая способность: 1/10000 АЦП
- Габариты: 139x92x206 мм
- Вес: 1,3 кг

Опции (заказываются отдельно):

- Подключение интерфейсов RS-422 / RS-485

Характеристики

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.