

Коммерческое предложение от 05.04.2025

Наименование товара: Гриль индукционный SMART INDUCTION G92-PB

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/poverkhnosti-zharochnye/gril_induktsionnyj_smart_induction_g92_pb



Описание

Индукционный гриль **SMART INDUCTION G92-PB** предназначен для приготовления мясных, рыбных и овощных блюд на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена электронно-механической панелью управления с цифровой индикацией и сенсорными кнопками, съемным жировым фильтром для отделения жира и влаги от поступающего внутрь аппарата воздуха, ящиком для сбора жира и регулируемые по высоте ножками. Корпус и столешница выполнены из нержавеющей стали AISI430, рабочая поверхность - из нержавеющей стали, передняя панель имеет стойкое полимерное покрытие черного цвета.

Особенности:

- Съемный воздухопровод и брызгозащитный фартук позволяют поддерживать плиту в чистом состоянии и легко моются под проточной водой или в посудомоечной машине
- Быстрый разогрев и минимальные потери температуры при укладке продуктов
- Равномерный прогрев поверхности благодаря мультizonной катушке
- Экономичное энергопотребление
- Память на 3 позиции и легкое переключение программ нажатием на сенсор

- Сливное отверстие на рабочей поверхности
- Минимальные жировые испарения из-за отсутствия двойного горения
- Анатомическая ручка для комфортной работы с высокопрочным механизмом вращения с каленым стержнем и запатентованной конструкцией
- Встроенная защита от перепадов напряжения и от неправильного подключения
- Рабочая поверхность открыта с 4 сторон и не касается стенок, что делает очистку изделия простым и позволяет соблюдать гигиенические нормы
- Долговечные материалы, не подверженные коррозии
- Инструкция на корпусе по QR
- Немецкие силовые элементы
- Американские чипы
- Международная система менеджмента качества ISO 9001

Дополнительные характеристики:

- Допустимое входное напряжение: от 170 до 265 В
- Частота: 50 Гц
- Таймер: от 1 до 99 мин.
- Диаметр ручки регулятора: 58 мм
- Толщина материала:
 - Рабочая зона: 10 мм
 - Столешница: 1,2 мм
- Высота бортиков: 100 мм
- Размер рабочей поверхности: 336x680 мм
- Габариты на подставке: 400x900x985 мм
- КПД преобразования электрической энергии в тепловую: 90%

Опции (заказываются отдельно):

- Подставка:
 - Открытая
 - Полузакрытая
 - Закрытая

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Тип	настольная
Количество зон нагрева	1
Линия 900	Да
Подключение	220 В
Температурный режим	от 50 до 280 °С
Структура жарочной поверхности	гладкая

Материал поверхности	сталь
Мощность	5 кВт
Ширина	400 мм
Глубина	900 мм
Высота	390 мм
Вес (без упаковки)	49 кг
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.