

# Описание товара Льдогенератор NTF SLF 225 A



## Описание

Льдогенератор **NTF SLF 225 A** используется в магазинах, косметических салонах, больницах, гостиницах, производствах, ресторанах, кафе и барах для приготовления гранулированного льда, который применяется для выкладки и охлаждения разных видов продуктов и медикаментов. Для монтажа льдогенератора необходимы подводка (вентиль 3/4") и отвод холодной воды (сток Ø 24 мм). Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 с отделкой Scotch Brite, ножки - из нержавеющей стали, испаритель - из нержавеющей стали AISI 304, шнек - из нержавеющей стали AISI 303.

## **Особенности:**

- Электромеханическое управление
- Автоматическая загрузка воды
- Изолированная выдвижная дверь
- Съемные боковые панели
- Переключатель "ON-OFF"
- Внутренняя изоляция бункера без хлорфторуглеродов (HCFC)
- Пылесборный водный резервуар
- Съемный и очищаемый внешний фильтр
- Климатический класс: Тропический (T)
- Регулируемые по высоте ножки
- Низкое потребление воды
- Легкая очистка благодаря закругленным поверхностям
- Соответствует директиве RoHS

## **Дополнительные характеристики:**

- Производительность:
  - При температуре окружающей среды 32 °C и водопроводной воды 21 °C: 81 кг/сутки

- При температуре окружающей среды 21 °С и водопроводной воды 15 °С: 95 кг/сутки
- При температуре окружающей среды 10 °С и водопроводной воды 10 °С: 104 кг/сутки
- Расход воды: 1 л/кг
- Хладагент: R404a
- Температура воды: от 3 до 32 °С
- Давление воды на выходе: от 1 до 6 бар
- Сила электрического тока: 10 А
- Температура окружающей среды: от 10 до 43 °С
- Высота ножек: от 110 до 150 мм
- Габариты в упаковке: 550x720x990 мм

*\* Размеры указаны без учета высоты ножек.*

## **Характеристики**

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Тип льда              | гранулированный лед           |
| Производительность    | 95 кг/сутки                   |
| Тип водоснабжения     | требуется подвод и отвод воды |
| Накопитель льда       | с бункером                    |
| Вместимость бункера   | 28 кг                         |
| Охлаждение            | воздушное                     |
| Напряжение            | 220 В                         |
| Потребляемая мощность | 0.55 кВт                      |
| Ширина                | 496 мм                        |
| Глубина               | 660 мм                        |
| Высота                | 795 мм                        |
| Вес (без упаковки)    | 63 кг                         |
| Вес (с упаковкой)     | 74 кг                         |
| Страна производства   | Италия                        |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.