

# Описание товара Печь конвекционная UNOX

## XEFT-03EU-EGDN без сливного отверстия



### Описание

Печь конвекционная **UNOX XEFT-03EU-EGDN** серии BakerLux Shop.Pro предназначена для приготовления различных блюд, выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях общественного питания и торговли, в пекарнях и кондитерских. Модель оснащена электронным управлением и светодиодной подсветкой. Легко открывающееся внутреннее стекло облегчают чистку и обеспечивает максимальную гигиену. Камера выполнена из нержавеющей стали, направляющие - из хромированной стали.

В комплект поставки входит набор «Starter Kit». Листы для выпечки в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

**Модель не оснащена сливом и дренажным отверстием, доустановить их невозможно.**

### **Режимы выпечки:**

- Конвекция: от 30 до 260 °C
- Предварительный разогрев (максимальная температура): 260 °C

### **Дополнительные функции и автоматическое программирование выпечки:**

- Сохранение до 99 программ пользователя
- 12 быстрых программ
- 3 шага выпекания

### **Распределение воздуха в камере:**

- Технология AIR.Plus: вентиляторы с реверсивным движением

### **Управление климатом в камере:**

- Технология DRY.Plus: изъятие влажности из камеры печи

### **Теплоизоляция и безопасность:**

- Технология Protek.SAFE™:
  - Максимальная эффективность и безопасность при работе (внешняя поверхность печи и стекла двери не нагреваются)
  - Торможение мотора для избежания потерь энергии при открывании двери

### **Открывание двери:**

- Откидной □ ручной □ механизм для открытия сверху вниз

### **Вспомогательные функции:**

- Визуализация остаточного времени выпечки
- Непрерывная работа печи "INF"
- Визуализация установочных и фактических значений времени, температуры в камере, влажности и скорости вентилятора
- Единица измерения температуры в °C или °F

### **Технические детали:**

- Паронепроницаемая панель управления GO
- Термостат
- Небольшой вес - надежная конструкция, благодаря применению инновационных материалов
- Отсутствует слив и дренажное соединение

### **Дополнительные характеристики:**

- Максимальная температура подключаемой воды: 30 °C
- Давление подключаемой воды: от 150 до 600 кПа
- Расстояние при установке:
  - Относительно стен, минимум: 50 мм
  - Относительно другого оборудования:
    - Сбоку, минимум: 45 мм
    - Сзади, минимум: 70 мм
- Температура окружающей среды: от 5 до 35 °C
- Влажность окружающей среды: не более 70 %

### **Опции (заказываются отдельно):**

- Пароконденсатор ХЕКС-НСЕН-М
-

Стыковочный комплект для установки одного оборудования на другое:

- XWKQT-00EF-E
- XWKQT-04EF-E
- Подставка:
  - ХЕКРТ-08ЕU-Н
  - ХЕКРТ-06ЕU-М
  - ХWKRT-00EF-F
- Комплект контейнеров для воды:
  - ХНС 021 (для отдельно стоящей печи с водяной помпой)
  - ХНС 023 (для решений MAXI.LINK)
  - ХНС 024 (для расстоечных шкафов)
- Набор усиления звукового сигнала по окончанию цикла готовки ХЕС 015
- Комплект колес ХUC 012
- Комплект ножек для расстоечных шкафов ХUC 045

### **Характеристики**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Подключение               | 220 В, 380 В           |
| Количество уровней        | 3                      |
| Расстояние между уровнями | 75 мм                  |
| Противень                 | 600х400 мм             |
| Размер противня           | 600х400 GARBIN, FOINOX |
| Управление                | электронное            |
| Температурный режим       | от 30 до 260 °С        |
| Мощность                  | 3.5 кВт                |
| Ширина                    | 800 мм                 |
| Глубина                   | 811 мм                 |
| Высота                    | 425 мм                 |
| Вес (без упаковки)        | 46 кг                  |
| Страна производства       | Италия                 |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.