

## Коммерческое предложение от 29.04.2025

Наименование товара: Стол морозильный Turbo air KUF9-2D-2-750

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-stoly/stol\\_morozilnyj\\_turbo\\_air\\_kuf9\\_2d\\_2\\_750](https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-stoly/stol_morozilnyj_turbo_air_kuf9_2d_2_750)



### Описание

Морозильный стол **Turbo air KUF9-2D-2-750** предназначен для обработки, охлаждения, заморозки и длительного хранения пищевых продуктов на предприятиях общественного питания и торговли.

Модель оснащена 2 ящиками с эргономичными ручками и 4 колесами. Корпус выполнен из нержавеющей стали (гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу), пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади, тройные направляющие ящиков - из нержавеющей стали, уплотнение - из ABS-пластика.

**Гастроремкости в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.**

### **Особенности:**

- Подогрев корпуса без электричества: используются тепло от компрессора для подогрева частей корпуса в местах соприкосновения с дверьми
- Электронное управление
- Цифровая система контроля температуры NTfl: точная и постоянная температура во всех отсеках морозильного стола
- Запатентованный энергосберегающий контроллер: остановка мотора вентилятора, если его

работа приводит к негативным последствиям

- Высокотехнологичная система мониторинга: на цифровом контроллере меняются и отображаются текущая температура и параметры морозильного оборудования
- Эффективная система охлаждения (CFC Free): мощный испаритель и конденсатор
- Интеллектуальная система разморозки: постоянный анализ ситуации и разморозка морозильного стола только тогда, когда это необходимо
- Функция быстрого охлаждения Turbo freeze
- Пожаробезопасные стенки
- Магнитные уплотнители
- Облегченная конструкция: увеличение срока службы ящиков, уменьшение износа направляющих, плавное открытие
- Фронтальные колеса со стопором

#### **Дополнительные характеристики:**

- Тип хладагента: R-134A / R-404A
- Вместимость ящиков: 2xGN 1/1 глубиной 150мм
- Климатический класс: T(5) 45 °C
- Толщина стенок: 60 мм

#### **Характеристики**

Расположение агрегата	сбоку
Температурный режим	от -25 до -3 °C
Объем	213 л
Столешница	без борта
Рабочая поверхность	нерж. сталь
Количество ящиков	2
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.245 кВт
Ширина	900 мм
Глубина	750 мм
Высота	850 мм
Вес (без упаковки)	83 кг
Страна производства	Ю. Корея

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.