

Описание товара Стол холодильный с крышкой

Turbo air KHR9-1-700



Описание

Холодильный стол **Turbo air KHR9-1-700** состоит из рабочей поверхности, на которой можно раскатывать тесто и обрабатывать ингредиенты для приготовления блюд, и камеры, предназначенной для охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена 1 полкой и 6 регулируемыми ножками. Корпус выполнен из нержавеющей стали с применением пожаробезопасных стенок толщиной 60 мм и уплотнения из теплоэффективного АБС-пластика, не пропускающего конденсата, обратная сторона и низ - из гальванизированной стали, пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади, регулируемые полки - из толстой стальной проволоки с виниловым покрытием, ножки - из нержавеющей стали, разделочная доска - из полиэтилена низкой плотности высокого давления.

В комплект поставки входят 8 gastronormов GN 1/6 глубиной 150 мм.

Особенности:

- Электронное управление
- Отделение для gastronormов закрывается откидной крышкой
- Система охлаждения gastronormов - система создает воздушный щит вокруг gastronormов, который поддерживает температуру продукции ниже 5°C, даже при открытых крышках
- Цифровая система контроля температуры HTfl - обеспечивает точную и постоянную температуру во всех отсеках холодильного стола
- Подогрев корпуса без электричества
- Боковое крепление компрессора
- Энергосберегающий контроллер (ESFC) - останавливает мотор вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям

- Увеличенная и более сбалансированная (CFC Free) система охлаждения
- Мощный испаритель и конденсатор
- Направляющие под GN: конструктор (все размеры до GN 1/1)
- Климатический класс: T(5) 45 °C
- Тип хладагента: R-134A / R-404A
- Автоматическое размораживание
- Динамический тип охлаждения
- Теплоизоляция
- Магнитные уплотнители
- Двери собственной конструкции
- Откидная крышка с фиксатором

Дополнительные характеристики:

- Размеры разделочной доски: 241x127 мм

Опции (заказываются отдельно):

- 6 фронтальных колес со стопорами

Характеристики

Расположение агрегата	сбоку
Температурный режим	от 0 до 8 °C
Объем	213 л
Рабочая поверхность	нерж. сталь
Гастронормированный	Да
Количество дверей	1
Столешница	без борта
Напряжение	220 В
Мощность	0.185 кВт
Ширина	900 мм
Глубина	700 мм
Высота	1028 мм
Вес (без упаковки)	75 кг
Страна производства	Ю. Корея

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.