Коммерческое предложение от 27.04.2025

Наименование товара: **Стол холодильный Turbo air KWR9-1GN-700**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-stoly/stol_holodilnyj_turbo_air_kwr9_1gn_700

Описание

Холодильный стол **Turbo air KWR9-1GN-700** предназначен для обработки ингредиентов для приготовления блюд и охлаждения продуктов и напитков на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена рабочей поверхностью, 5 направляющими под гастроемкости и 1 дверей с эргономичной ручкой. Корпус выполнен из нержавеющей стали (гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу), пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади, дверные петли и направляющие под гастроемкости - из высококачественной нержавеющей стали, уплотнение - из ABS-пластика.

Особенности:

- Автоматическое размораживание
- Электронное управление
- Подогрев корпуса без электричества: тепло от компрессора для подогрева частей корпуса в местах соприкосновения с дверьми
- Запатентованная система сбора и испарения конденсата продлевает срок службы оборудования, исключая возможность протечки

- Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC): остановка мотора вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям
- Эффективная система охлаждения (CFC Free): мощный испаритель и конденсатор
- Высокотехнологичная система мониторинга: на цифровом контроллере меняются и отображаются текущая температура и параметры холодильного оборудования
- Автоматическая система включения и выключения вентилятора испарителя: предотвращается попадание горячего и влажного воздуха в холодильную камеру
- Регулируемые направляющие под гастроемкости
- Магнитные уплотнители
- Облегченная конструкция: увеличение срока службы двери, уменьшение износа петель и плавное открытие
- Пожаробезопасные стенки
- С целью уменьшения риска получения травм острые углы оборудования сглажены

Дополнительные характеристики:

- Тип охлажения: динамический
- Тип хладагента: R-134A / R-404A
- Климатический класс: T(5) +45 °C
- Толщина стенок: 60 мм

Опции (заказываются отдельно):

- 4 колеса, фронтальные колеса со стопорами

Характеристики

Расположение агрегата	сбоку
Температурный режим	от 0 до 8 °C
Объем	213 л
Рабочая поверхность	нерж. сталь
Гастронормированный	Да
Количество дверей	1
Столешница	с бортом
Напряжение	220 В
Мощность	0.245 кВт
Ширина	900 мм
Глубина	700 мм
Высота	850 мм
Вес (без упаковки)	72 кг
Страна производства	Ю. Корея

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.