

Описание товара Шкаф комбинированный Koreco

GN60DTV



Описание

Комбинированный шкаф **Koreco GN60DTV** предназначен для охлаждения, заморозки и хранения скоропортящихся продуктов, напитков и полуфабрикатов на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали AISI 304.

Особенности:

- Компрессор Aspera / Electrolux
- Автоматическая оттайка и испарение воды
- Воздушный канал для охлаждения внутреннего объема
- «Плачущий» испаритель для 100% влажности
- Воздухоохладитель в верхней части камеры
- Запрограммированный цифровой контроллер Dixell
- Микровыключатель для отключения вентилятора воздухоохладителя при открытой двери
- Двери с функцией автоматической доводки и магнитными уплотнениями
- Скругленные поверхности, вогнутое дно камеры с дренажным отверстием в нижней части для облегчения ухода
- Регулируемые по высоте ножки
- Эксплуатация при температуре окружающей среды 43 °C и влажности 70%

Дополнительные характеристики:

- Размер полки: GN 2/1
- Мощность компрессора:
 - Холодильное отделение: 1/8 л.с.
 - Морозильное отделение: 1/4 л.с.

- Размер камеры: 560х650х650 мм
- Количество камер: 2
- Толщина стенки корпуса: 0,8 мм
- Толщина теплоизоляции: 60 мм
- Высота ножек: 140 мм
- Габариты в упаковке: 880х720х2060 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Подсветка (устанавливается на заводе-изготовителе)
- Колеса с системой блокировки для самостоятельной установки

Характеристики

Температурный режим холодильной части	от -2 до 8 °С
Температурный режим морозильной части	от -22 до -18 °С
Общий объем	474 л
Объем холодильной части	237 л
Объем морозильной части	237 л
Охлаждение	динамическое
Исполнение двери	глухая
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	1 кВт
Ширина	800 мм
Глубина	680 мм
Высота	2010 мм
Цвет	нерж. сталь
Страна производства	Ю. Корея

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.