

Описание товара Напольный ИБП Makelsan

BXS3310-60



Характеристики

Полная мощность	10 кВА
Активная мощность	9 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	напольный
Модель	Makelsan BXS3310-60
Номинальный диапазон входного напряжения	208 ~ 478 В
Входной коэффициент мощности	0.99 cos φ
Диапазон входной частоты	50 Гц (45~55 Гц) / 60 Гц (54~66 Гц) Гц
Коэффициент нелинейных искажений на входе	3 (100% нелинейная нагрузка) %
Номинальное выходное напряжение	380/400/415 В
Точность выходного напряжения	± 1 %
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)

Форма выходного напряжения	Чистый синус
Выходная частота	50, 60 ± 0.1 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.9 cos φ
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
Перегрузочная способность	110% - 60 мин., 125% - 10 мин., 150% - 1 мин
КПД в режиме работы от электросети	93,5 %
Фильтрация	Встроенный фильтр
Наличие байпас	да
Наличие встроенных аккумуляторов	нет
Время перезаряда	8 часов
Ток заряда	5 А
Защита батарей	Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания
Интерфейсные порты	USB, RS232, RS485, параллельный порт, сухой контакт, интеллектуальный порт, карта SNMP (дополнительно), релейная карта (дополнительно)
Внутренний слот для карты управления	Слоты мини для карт SNMP или "сухие" контакты
Аварийное отключение (ЕРО)	да
Температура эксплуатации	0 ~ 40 °C
Относительная влажность при эксплуатации	0-90%
Высота над уровнем моря	0 ~ 1500 метров
Температура хранения	-25 ~ +55°C
Класс защиты	IP20
Уровень шума	менее 50 дБ
Габаритные размеры ИБП	342 x 856 x 827 мм

Безопасность	МЭК/ЕН62040-1, МЭК/ЕН60950-1
ЭМС	МЭК 62040-2, МЭК 61000-4-2/61000-4-3/61000-4-4/61000-4-5/61000-4-6/61000-4-8
Страна происхождения	Турция
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.