

Описание товара Модульный ИБП Riello Cabinet

MPW 100X SVC



Характеристики

Полная мощность	100 кВА
Активная мощность	100 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	модульный
Модель	Riello Cabinet MPW 100X SVC
Номинальное входное напряжение	380-400-415В, 3 фазы + нейтраль
Номинальный диапазон входного напряжения	380-400-415В В
Входной коэффициент мощности	1 cos φ
Диапазон входной частоты	40 - 72 Гц
Номинальное выходное напряжение	380/400/415 В
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On- Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус
Выходная частота	50 Гц
Выходной коэффициент мощности	1 cos φ
Перегрузочная способность	125% - 10 минут, 150% - 1 минута
Наличие байпас	да

Наличие встроенных аккумуляторов	нет
Индикация	ЖК дисплей
Класс защиты	IP20
Уровень шума	64 дБ
Габаритные размеры ИБП	600x1050x2022 мм
Масса	350 кг
Безопасность	EN 62040-1:2008
Страна происхождения	Италия
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.