

Коммерческое предложение от 16.05.2025

Наименование товара: **Установка отвода грязной воды Wilo HiDrainlift 3-24**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kanalizatsionnye-nasosy/ustanovka-otvoda-gryaznoy-vody-wilo-hidrainlift-3-24>



Описание

Установка отвода грязной воды Wilo HiDrainlift 3-24 с возможностью до двух подключений для отвода воды из умывальника, душа или биде. При установке необходимо соблюдать местные стандарты и директивы (например, в Германии DIN 1986). По опции доступна сетевая аварийная сигнализация.

Особенности:

- Надежный погружной насос
- Встроенный обратный клапан
- Фильтр с активированным углем
- Защита от переполнения
- Гибкий соединительный патрубок

Характеристики

Вес, кг

4 кг

Тип насоса	канализационный
Страна производителя	Германия
Макс. производительность, л/мин	62
Высота напора	6 м
Максимальный напор	6 м
Установка насоса	горизонтальная
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	300 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3.7
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Качество воды	грязная
Допустимая температура жидкости, °C	5 — 65
Объем гидробака	4 л
Материал корпуса	Пластик
Цвет	белый
Габаритный размер	171 × 177 293 мм
Вес	4 кг
Длина сетевого шнура	1.5 м
Диаметр выходного отверстия	1 ¼"
Качество воды	Грязная
Пропускная способность, куб. м/час	3.7

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.