

Коммерческое предложение от 12.06.2025

Наименование товара: Печь конвекционная Miratek BML-4E (380 В)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/pechi-konveksionnye/_miratek_bml_4_380



Описание

Конвекционная печь **Miratek BML-4** предназначена для высококачественной выпечки изделий из дрожжевого и бездрожжевого теста, таких как формовые хлеба, батоны и багеты, пироги, булочки с разнообразной начинкой, слойки и другие хлебобулочные и кондитерские изделия, а также для разогрева блюд из мяса, рыбы и птицы на предприятиях общественного питания, торговли, в пекарнях и кондитерских. Корпус и пекарная камера выполнены из нержавеющей стали AISI 304, дверца имеет вставку из двойного закаленного стекла.

В комплект поставки входят 4 алюминиевых перфорированных противня.

Рекомендуется дополнительно приобрести водоумягчитель и фильтр-систему для очистки и смягчения воды.

Особенности:

- Промышленный формат - подразумевает частое использование
- Высокая теплоемкость - тяжелая и габаритная печь
- Высокая мощность печи и автоматическая система принудительной реверсивной циркуляции воздуха обеспечивают производительное и равномерное выпекание

- Реверс потока воздуха радиальными крыльчатками
- Быстрый прогрев камеры благодаря высокой мощности печи, нагревательных элементов и интенсивности воздушного потока
- Инжекторная система парообразования с кнопочным запуском повышает качество и привлекательность продукции - изделия получаются с привлекательной хрустящей корочкой, глянцевые и объемные
- Струя воды поступает на крыльчатку, разбивается и попадает на нагретые ТЭНы, превращаясь в пар
- Широкий температурный диапазон работы обеспечивает производительность и универсальность применения печи
- Электромеханическая панель управления:
 - Режим вкл./выкл. с таймером и без
 - Кнопка подачи пара
 - Установка температуры (от 50 до 300 °C)
 - Установка времени работы (от 0 до 60 минут)
 - Звуковой сигнал выключения
 - Световые индикаторы
- Система безопасности, отключающая привод вентиляторов при открытии двери
- Система освещения рабочей камеры в защитном коробе из нержавеющей стали для предотвращения попадания влаги при пароувлажнении на элементы из жаростойкого стекла
- Откидная дверь со вставкой из двойного закаленного стекла, которое не дает обжечься
- Надежный механизм открывания двери
- Качественный жаростойкий уплотнитель между дверью и корпусом печи
- Резиновые опорные ножки для устойчивого положения печи
- Простота эксплуатации и обслуживания благодаря модульным элементам, которые при необходимости можно легко приобрести и заменить

Дополнительные характеристики:

- Количество вентиляторов: 2
- Диапазон работы таймера: от 0 до 60 мин.
- Давление подводимой воды: от 0,05 до 0,2 МПа
- Присоединение воды: 1"
- Диаметр крыльчаток: 180 мм
- Длина подходящего противня: от 550 до 620 мм
- Размеры рабочей камеры: 700x450x357 мм

Характеристики

Мощность	6.4 кВт
Ширина	835 мм
Глубина	745 мм
Высота	581 мм

Вес (без упаковки)	70 кг
Страна производства	Китай
Температурный режим	от 50 до 300 °C
Установка	настольная
Количество уровней	4
Подключение	380 В
Управление	электромеханическое
Расстояние между уровнями	80 мм
Тип и размер гастроемкостей и противней	600x400 мм
Пароувлажнение	Да
Подключение к воде	Да
Таймер	Да
Старая цена	98018
Бренд	Miratek
Видео	https://vk.com/video_ext.php?oid=-177656185&id=456239347&hd=2&autoplay=0 , https://vk.com/video_ext.php?oid=-177656185&id=456240317&hd=2&autoplay=0

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.