

Описание товара Сплит-система Berlingtoun BR-24TST1/IN/BR-24TST1/OUT Leeds



Описание

Кондиционер Berlingtoun Leeds помогает в короткий срок создать в комнате оптимальный микроклимат в периоды межсезонья и летней жары. Мощность модели рассчитана на работу в жилых и офисных помещениях площадью до 70 кв. м. Сплит-система состоит из двух блоков, один из которых крепится с внешней стороны здания. Модель равномерно распределяет потоки воздуха и позволяет регулировать их скорость и направление движения. Автоматический рестарт сохраняет настройки устройства в случае непреднамеренного отключения. С помощью таймера можно задать определенное время нагрева или охлаждения, после которого звуковой сигнал известит о деактивации устройства.

Кондиционер оснащен турборежимом, который на короткий промежуток запускает максимальную мощность для быстрого достижения необходимых температурных значений. Сплит-система также позволяет удалить влагу из помещения. Для удобства монтажа сплит-система оснащена двойным выводом дренажа. Управление осуществляется посредством пульта, радиус действия которого рассчитан на несколько метров.

Особенности и преимущества Berlingtoun BR-24TST1/IN/BR-24TST1/OUT Leeds:

- Автоматическое размораживание
- Ночной режим
- Турбо режим
- Самодиагностика
- Осушение
- Авторестарт
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Защита от замерзания

- Пульт ДУ
- Регулировка направления воздушного потока
- Скрытый дисплей
- Таймер включения/выключения
- Энергоэффективность A/A
- Высокоэффективный компрессор
- Диагностика неисправностей.

Характеристики

Страна бренда	Великобритания
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	52 кг
Площадь помещения	70 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	38
Мощность охлаждения	7.03 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	24 (до 70-80 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.19 кВт
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	22 × 101 × 32 см
Вес (внутренний блок)	12 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	1.98 кВт
Мощность обогрева	7.18 кВт
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Габаритный размер (внешнего блока)	35 × 86 × 60 см
Вес (внешний блок)	40 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	55

Коэффициент эффективности COP	3.61
Коэффициент эффективности EER	3.21
Бренд	Berlingtoun

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.