

Коммерческое предложение от 18.05.2025

Наименование товара: **Кассетная сплит-система MDV MDCA4I-12HRFN8/MDOAG-12HFN8/T-MBQ4-03E**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_mdv_mdca4i_12hrfn8_mdoag_12hfn8_t_mbq4_03e



Описание

Кассетные сплит-системы MDV MDCA4I - компактные инверторные модели, обладающие всеми необходимыми функциями для обеспечения комфортной температуры в помещениях. Все приборы способны работать в режимах охлаждения и обогрева воздуха, что позволяет их использовать в любое время года. Агрегаты выполнены в эргономичной форме, быстро монтируются и просты в обслуживании. Имеется возможность подключения к системе центрального управления или диспетчеризации.

Особенности и преимущества MDV MDCA4I-12HRFN8/MDOAG-12HFN8/T-MBQ4-03E:

- Медные трубки с внутренними канавками трапецевидальной формы
- Функция самодиагностики
- Автоматический перезапуск
- Антикоррозийное покрытие теплообменника «Golden Fin»
- Защитная крышка присоединительных патрубков

- Проводной пульт управления (опция)
- Панель с круговым распределением воздушного потока
- Диспетчеризация и центральное управление
- Режим Turbo
- Функция Follow me
- Низкий уровень шума
- Ночной режим
- Теплый пуск
- Легкомоющаяся панель
- Моющийся фильтр.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	40.7 кг
Площадь помещения	35 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	34.5
Мощность охлаждения	3.52 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	12 (до 35-40 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.12 кВт
Расход воздуха, м³/час	570
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A+/A+
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	57 × 57 × 26 см
Вес (внутренний блок)	17 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	1.05 кВт
Мощность обогрева	3.81 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-15 — 50
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24

Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	25 м
Перепад высот	10 м
Габаритный размер (внешнего блока)	30 × 83.5 × 54 см
Вес (внешний блок)	23.7 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	56
Габаритный размер (декоративной панели)	64.7 × 64.7 × 5 см
Бренд	MDV

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.