

# Описание товара Напольный газовый котел

## ORSO KC-GB-16 N (TGV-307) вв



### Описание

Все модели ORSO имеют, пьезорозжиг, датчик тяги и еще дополнительный датчик от перегрева котла. Для продления срока службы теплообменника его изготавливают из холоднокатаного высококачественного металла толщиной 3 мм, а при помощи высокоэффективных и безвредных теплоизоляций уменьшены его тепловые потери.

Покраска продукции производится порошковыми эмалями на полиэфирно-эпоксидной основе, которые придают привлекательный вид и антикоррозийную стойкость изделию.

Постоянное качество продукции достигается не только за счет жесткого контроля на всех уровнях изготовления, но и благодаря использованию современного высокотехнологичного производственного оборудования, где сам процесс производства дает возможность обеспечивать надлежащий контроль качества.

### **Особенности и преимущества KC-GB-16 N TGV-307 вв:**

- Верхний выход дымохода!
- Двухконтурная модель
- Гарантированно высокий КПД (90-92%)
- Микрофакельная щелевая секционная горелка коврового пламени POLIDORO (Италия)
- Надежная и экономичная автоматика регулирования и безопасности фирмы TGV-307 (Аналог EuroSit)
- Теплообменник оригинальной конструкции из стали толщиной 3 мм
- Экологически безвредная и высокоэффективная теплоизоляция
- Наличие у всех моделей регулятора давления газа и температуры, датчика тяги и пламени
- Котлы выполнены в соответствии с европейским стандартом качества ISO 9001
- Жесткий контроль в процессе производства сварочных работ и настройки автоматики котла

- Испытаны давлением
- Удобны в управлении и просты в обслуживании
- Привлекательный внешний вид, поверхность окрашена порошковой (полимерно-эпоксидной) эмалью.

## **Характеристики**

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Страна бренда                                | Россия                            |
| Страна сборки                                | Россия                            |
| Цвет                                         | белый                             |
| Гарантийный срок                             | 2 года                            |
| Длина                                        | 52.5 см                           |
| Ширина                                       | 31 см                             |
| Высота                                       | 80 см                             |
| Вес                                          | 59 кг                             |
| Мощность                                     | 16 кВт                            |
| КПД %                                        | 92                                |
| Защита                                       | газ-контроль, защита от перегрева |
| Wi-Fi                                        | Нет                               |
| Тип котла                                    | газовый                           |
| Камера сгорания                              | открытая                          |
| Кол-во контуров                              | двухконтурный                     |
| Отапливаемая площадь                         | 160 кв. м.                        |
| Установка                                    | Напольная                         |
| Конденсационный                              | Нет                               |
| Вид топлива                                  | Природный газ                     |
| Энергонезависимый                            | Да                                |
| Материал первичного теплообменника           | сталь                             |
| Встроенный расширительный бак                | Нет                               |
| Встроенный циркуляционный насос              | Нет                               |
| Температура теплоносителя, °C                | 30 — 90                           |
| Расход природного газа куб. м/час            | 1.9                               |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 1.5                               |
| Номинальное давление природного газа, мбар   | 20                                |
| Управление                                   | механическое                      |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Функции                                | термометр |
| Патрубок подключения контура ГВС       | 1/2"      |
| Патрубок подключения контура отопления | 1 1/2"    |
| Патрубок подключения газа              | 1/2"      |
| Диаметр дымохода                       | 125 мм    |
| Бренд                                  | ORSO      |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.